

Linux 命令

查看当前启动目标：

```
systemctl get-default
```

更改为多用户模式（无图形界面）

```
sudo systemctl set-default multi-user.target
```

重新启用图形界面

```
sudo systemctl set-default graphical.target
```

```
sudo systemctl isolate graphical.target
```

临时切换到多用户模式（无需重启）：

```
sudo systemctl isolate multi-user.target
```

```
sudo systemctl isolate graphical.target
```

同步多个文件/目录（支持断点续传）

```
rsync -avP user@remote:/path/to/files/ /local/path/
```

```
rsync -Paz --rsh=ssh largefile.zip user@linux-server:/path/to/  
destination/
```

查看磁盘列表: lsblk

先创建一个磁盘目录: mkdir -p /mnt/udisk

挂载 U 盘: mount /dev/sdc1. /mnt/udisk

卸载 U 盘: umount /mnt/udisk

绑定 U 盘

```
mount -t exfat /dev/sdb1 /home/dev/udisk
```

绑定移动硬盘:

```
mount -t ntfs-3g /dev/sdb /home/dev/udisk
```

查询相同文件:

```
find . -type f ! -empty -printf "%s\t%p\n" | sort -n | uniq -w10 -dD |
```

```
cut -f2 | xargs md5sum | sort | uniq -w32 -dD
```

递归查找包含 pinia 的 ts 后缀文件

```
grep -rl --include="*.ts" "pinia" src
```